

【モクアクリン使用方法】

予備テスト

光沢などを無くしてしまう場合がありますので、必ず事前にテストをおこない確認をしておいてください。
(特に大理石研磨面等)

① 石材表面水分除去

汚染部分に水気があると、効果が薄れますので水気のある時はウエスで拭き取り又はドライヤー等で乾燥させます。

② 洗剤塗布

原液を刷毛・ウエス等で塗布します。金属仕様のものは避けてください。

③ 放 置

御影石は10分・モルタル面は1～2分を目安に放置して、反応を確かめてください。

⚠ 注 場合により液が紫色に変わる場合があります。その時は1～2分程で液を流し、それを繰り返して除去するようにしてください。
紫色を放置しておきますと、染みになります。

④ 水 洗

ブラッシングを併用して水で十分に洗い流してください。

⑤ 確 認

1回で除去できない時は繰り返し、①～④を繰り返してください。

【性 状】

外 観	透明粘性液体	
成 分	チオグリコール酸アンモニウム・硫酸ナトリウム キレート剤・増粘剤・水	
P H	弱アルカリ	
荷 姿	モクアクリン2000 2kg	6個入り/ケース
	モクアクリン4000 4kg	4個入り/ケース

【注意事項】

- ⚠ 1.他の洗剤・薬品とは絶対に混合しないでください。過酸化水素等の酸化物との混合や同一場所での保管は、発熱の恐れがあります。
- ⚠ 2.換気の良い場所で作業をおこなってください。
- ⚠ 3.シミが深い場合や長期間にわたり付着していたものは、効果を発揮しない場合があります。



紺商株式会社

●長岡支店 〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8 Tel (0258) 32-4411 Fax (0258) 32-4669
●十日町本社 ●新潟営業所 ●五泉営業所