

樹脂ワックス・塗料膜の剥離剤

イシクリーンシリーズ

ハクリセーフ

(屋外用)

【用途】

「ハクリセーフ」はウレタン・アクリル樹脂、ワックス、塗料の剥離を目的とした剥離剤です。マジックの落書きやチューンガムの除去にも使用します。

【特長】

1. 中性タイプの剥離剤ですので、すべての石材・タイル・コンクリート・アルミ等の金属に使用できます。
2. 素材を傷めたり肌合いを損なうことはありません。
3. 粘性状のため、壁面にもそのまま容易に使用できます。自身で揮発制御膜を作るので、湿布する必要はありません。

Konsho Co.,Ltd.

【使用方法】

予 備 テ ス ト



標準使用量を参照にして、塗布量・養生時間を決めて下さい。
樹脂系人造石・化学床には使用しないでください。

塗 布



旧塗膜が濡れているとき、高温時（35℃）・低温時（5℃以下）
強風時・降雨時・降雪時は作業を避けて下さい。

養 生



長時間放置しますと、「ハクリセーフ」の色素(青色)が石材に残る場
合がありますので、注意して下さい。

旧 塗 膜 除 去



旧塗膜が膨潤・軟化したら、スクレーパー等で除去します。
廃材は、産業廃棄物として処理して下さい。

水 洗 浄

除去後が残らないように、ブラシ等を用い水洗いして下さい。

水 洗 浄

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布して下さい。
(イシノールシリーズ保護剤カタログ参照)

【性状】

外 観	薄青色粘性液体
成 分	塩化メチレン（特別有機溶剤等）メタノール
比 重（20℃）	1.24～1.27
沸 点	約40℃
pH	中性
標 準 使 用 量	1～1.5m ² /kg
荷 姿	4kg

【注意事項】



1. キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、
顔を近づけないようにして下さい。

2. 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用して下さい。
万一皮膚に付いた場合はすぐに拭取り、十分に水洗いして下さい。

3. 水と混合しないで下さい。



4. 必ず屋外でご使用下さい。

5. 保管については、必ず冷暗所で密閉保管してください。直射日光下や社内等、高温とな
る場所には放置しないで下さい。

6. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）を
参照して下さい。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
C&Cグループ直通/Tel.(0258)32-4453
Tel.(0258)32-4411(代) Fax.(0258)32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>