

## 樹脂ワックス・塗料膜の剥離剤

イシクリーンシリーズ

# ハクリセーフ

(屋外用)

### 【用途】

「ハクリセーフ」はウレタン・アクリル樹脂、ワックス、塗料の剥離を目的とした剥離剤です。マジックの落書きやチューンガムの除去にも使用します。

### 【特長】

1. 中性タイプの剥離剤ですので、すべての石材・タイル・コンクリート・アルミ等の金属に使用できます。
2. 素材を傷めたり肌合いを損なうことはありません。
3. 粘性状のため、壁面にもそのまま容易に使用できます。自身で揮発制御膜を作るので、湿布する必要はありません。

## 【使用方法】

### 予 備 テ ス ト



標準使用量を参照し、塗布量・養生時間を決めてください。  
樹脂系人造石・化学床には使用しないでください。

### 塗 布



旧塗膜が濡れているとき、高温時（35℃以上）・低温時（5℃以下）強風時・降雨時・降雪時は作業を避けてください。

### 養 生



長時間放置しますと、「ハクリセーフ」の色素(青色)が石材に残る場合がありますので、注意してください。

### 旧 塗 膜 除 去



旧塗膜が膨潤・軟化したら、スクレーパー等で除去します。  
ハクリセーフが残留している部分があれば、ウエス等で拭取ってください。  
拭取り後に残留してしまう場合は水洗いをしてください。

## 【性 状】

外 観	薄青色粘性液体
成 分	塩化メチレン（特別有機溶剤等）メタノール
比 重（20℃）	1.24～1.27
沸 点	約40℃
pH	中性
標 準 使 用 量	1～1.5m <sup>2</sup> /kg
荷 姿	4kg

## 【注意事項】



1. キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。

2. 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。  
万一皮膚に付いた場合はすぐに拭取り、十分に水洗いしてください。



3. 水と混合しないでください。

4. 必ず屋外でご使用ください。

5. 保管については、必ず冷暗所で密閉保管してください。直射日光下や車内等、高温となる場所には放置しないでください。

6. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、安全データシート（SDS）を参照してください。



# 紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市内町 3-7-8

Tel.(0258)32-4453 Fax(0258)32-4669

URL <http://www.konsho.co.jp>

91213