

使用方法

予備テスト



標準使用量を参照にして、塗布量・養生時間を決めてください。
樹脂系人造石・化学床には使用しないでください。

塗布



旧塗膜が濡れているとき、高温時(35℃)・低温時(5℃以下)、
強風時・降雨時・降雪時は作業を避けてください。

養生



長時間放置しますと、「ハクリセーフ」の色素(青色)が石材に
残る場合がありますので、注意してください。

旧塗膜除去



旧塗膜が膨潤・軟化したら、スクレーパー等で除去します。
廃材は、産業廃棄物として処理してください。

水洗浄

除去跡が残らないように、ブラシ等を用い水洗いしてください。

イシノールシリーズ 保護剤塗布

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布してくだ
さい。(イシノールシリーズ保護剤カタログ参照)

性状

外観	薄青色粘性液体
溶剤	含有溶剤(塩素系) 約90%
比重(20℃)	1.24~1.27
沸点	約40℃
pH	中性
標準使用量	1~1.5㎡/kg
荷姿	4kg

注意事項



1. キャップを開けるときは、ガスとともに中身が吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。

2. 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
万一皮膚に付いた場合はすぐに拭取り、十分に水洗いしてください。

3. 水と混合しないでください。

4. 屋内で使用する場合は、必ず換気を十分におこなってください。本品は有機溶剤
中毒予防規則にしたがって取扱いしてください。



5. 保管については、必ず冷暗所で密閉保管してください。直射日光下や車内等、
高温となる場所には放置しないでください。

6. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート(MSDS)
を参照にしてください。