

【使用方法】

予 備 テ ス ト



本施工前に艶落ち、キズ等を確認しておいてください。
使用箇所以外に洗剤剤が流れたり、飛散する恐れのある場合は、養生シートで保護しておいてください（植生や金属類には特に注意してください）。



スケールクラッシュ を塗布

良く攪拌してから、使用してください。
塗布後 1 ～ 2 分程度放置します。

厚いスケールは予めプラスチックまたは金属製のスクレイパーで除去いたします。



ス ケ ール 除 去

布ウェス等で磨き上げる様にして擦り落とします。
頑固なものはフェルトパット等付着させて、
ハンドポリッシャーを併用しますと効果が上がります
水で軽く湿らせると作業中に薬剤が乾燥し難くなります。



水 洗 浄

スケールが除去されたら、多量の水で洗剤分を洗い流してください。

【性 状】

外 観	緑色ペースト状
成 分	特殊研磨材 有機酸 特殊界面活性剤 増粘剤
p H	約 2 ～ 3
荷 姿	1 kg

【注意事項】



- ・ キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。
- ・ 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
- ・ 水以外のものとは絶対に混合しないでください。
酸性洗剤ですので、塩素系漂白剤などの薬品と混ぜると危険です。
- ・ 屋内で使用する場合は必ず換気を十分におこない、蒸気を吸引しないように注意してください。
- ・ 大理石・ライムストーン等の石灰岩・人造大理石・パール系の御影石には、使用しないでください。艶を落としてしまいます。
- ・ 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）を参照にしてください。
- ・ 保管については、必ず冷暗所で密閉保管してください。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
Tel. (0258)32-4411 Fax. (0258)32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>