


石材・タイル用洗剤

嘔吐物の除去 イシクリーンシリーズ オウトロン

嘔吐物はさまざまな成分が入り混じったもので、石材に染み込んだシミは簡単には除去できません。

『オウトロン』は今まで難しいとされていた、嘔吐物のシミを除去する洗剤です。湿布剤『ネンドル』と混合・湿布することにより、石材に染み込んだ嘔吐物のシミを完全に除去することができます。

『オウトロン』の染み抜き効果



※ 御影石バーナー仕上げ（山西黒）

『オウトロン』は『ネンドル』と混合・湿布して汚れを除去します

【性状】

外観	無色透明液体
成分	アルカリビルダー、アルコール系溶剤
PH	1.2~1.3 (1% Sol)
荷姿	4Kg

※オウトロン4Kgとネンドルを混合したもので、約2.4㎡の染み抜きができます。
使用方法の詳細は【作業手順】をご参照ください。

【1㎡あたりの使用量】（目安）

品名	容量	重量
オウトロン	1.55L	1.7Kg
ネンドル	—	0.66Kg

【ネンドル1Kgに対して】

使用量目安
2.6Kg
1Kg

※湿布の厚みによって異なりますので目安としてください。

【作業手順】

混 合

オウトロンとネンドル（湿布剤）を混合し、よく練り合わせます。

※混合割合は 容量比で

オウトロン 1：ネンドル 0.8～1です。

（耳たぶ程度の柔らかさです。重量比は前記の表を御参照ください）



塗 布

練り合わせた物を除去したい部分が完全に、覆われるように貼り付けます。厚みは2～3mm程度になるようにしてください。

さらに洗浄剤が乾燥しないように、ポリエチレンフィルム（ラップ）等で覆ってください。



養 生

5時間以上そのまま放置してください

※放置時間は状況によって異なります



洗 浄


養生後ネンドルを取り除き、石材を傷めないよう、十分に水洗いしてください。

※ 養生後、洗浄前にポリエチレンフィルムを取り、ネンドルが乾燥するまで放置後、水洗いするとさらに効果的です。



保護剤塗布

石材保護のため『イシノールシリーズ』を塗布することをお勧めします。『イシノールシリーズ』を塗布することにより、汚れにくくメンテナンスを容易にします。



【使用上の注意】

- ・ 主に御影石に使用します（大理石鏡面仕上げ面は光沢を粗しますので使用できません）
また、大理石鏡面仕上げの場合は嘔吐物によって、表面が粗れることがあります（艶がなくなる）。これは、汚染による染みではありませんので、除去はできません。
- ・ 石材への影響を確認するため、必ず目立たない箇所ですべて予備テストをおこない、石材に影響のないことを確認してから本施工をおこなってください。
- ・ 強アルカリ性の商品です。必ずゴム手袋を使用し必要に応じて保護衣等着用してください
- ・ 作業中は滑り易くなっていますので、防滑処置等をおこなうなど注意してください
- ・ 水以外のものとは混合しないでください
- ・ 安全な取扱いにつきましては製品安全データシート（MSDS）を参照にしてください

紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町 3-7-8
Tel 0258-32-4453 Fax 0258-32-4669
<http://www.konsho.co.jp>