



無機系浸透性吸水防止剤 (白御影石用)

イシノール® アクアクリア

「アクアクリア」は、水性の無機系浸透性吸水防止剤です。
微臭、無溶剤で引火性はありません。工場内処理など安全面の配慮が必要な箇所での施工に最適です。保管も安全です。

効果・特長

- 石材の色相、風合いをほとんど変えません。(自然色仕上げ・艶はできません)
- 石材内部に浸透し耐久性に優れています。
- 吸水防止性能に優れています。
- 水性タイプですので、作業性に優れています。
- 石材の通気性を損ないません。

取扱上の注意

1. できるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋、前掛け等を着用してください。
2. 目に入った場合には、水でよく洗い流した後、医師の診察を受けてください。
3. 取り扱い後は、手洗い・うがいを十分に行なってください。
4. 皮膚や作業服等に付着した場合は、水とセッケンで十分洗い流してください。
5. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにしてください。こぼれた場合には、ウェス等で拭き取ってください。
6. 直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。また、凍るおそれがあるので0℃以下での保管は避けてください。

標準塗布量

- 白御影石 鏡面仕上げ ...0.05~0.1 L/m² (10~20m²/L)
- 白御影石 ジェットバーナー仕上げ...0.1~0.15 L/m² (6~10m²/L)

 御影石の種類によって異なります。
色相を確認するため、本施工の前に必ずサンプルにてテスト塗りをしてください。

荷姿

- 4L入り(ポリ缶)×4
- 10L入り(キュービテナー)

性状

- 外観 無色透明液体
- 比重 約1.1
- pH 約1.3