

## 【使用方法】

### 予備テスト

標準使用量を参考にし、塗布量・希釈倍率（3～5倍）・養生時間を決めてください。

⚠️ 水以外のものとは混合しないでください。

⚠️ 石材に対する影響（艶落ち等）を確認しておいてください。

⚠️ 石種により特に原液を使用しますとシミになることがあります。  
必ず予備テストで確認ください。

### 石材表面を水で湿らせる

予備テストで決めた希釈倍率で使用してください。

⚠️ 洗浄前に汚れ部分を温めて洗浄すると効果的です。

### 水洗浄

ブラシ等を用い、水で洗い流してください。

⚠️ 温水高圧洗浄機の併用も効果的です。

### イシノールシリーズ保護剤塗布

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布してください。  
(イシノールシリーズ保護剤カタログ参照)

## 落ちにくい汚れには【ネンドル工法】

浸透してしまった頑固な汚れ、シミには湿布工法が有効です。湿布工法として、布・紙を用いる方法がありますが、イシクリーンシリーズサブペースト「ネンドル」による工法は、より一層効果をあげることができます。また、大理石の経年変化による黄バミを除去するのにも大変効果的な方法です。イシクリーンシリーズサブペースト「ネンドル」カタログを参照してください。

## 【洗浄剤選定表】

「石」の種類	イシクリーンスーパーSP
御影石	○
大理石	○
砂岩	○
石灰岩	○
軟石（大谷石等）	○
蛇紋石	○
人造石	○
磁器タイル	○
コンクリート	○
セメント目地	○
レンガ	○
ブロック	○

## 【性状・荷姿】

	イシクリーンスーパーSP
外観	淡青色透明液体
成分	特殊界面活性剤 複合キレート分散剤 酸素系漂白剤 溶剤
pH	6.0～7.0
使用量（5倍希釈）	25m <sup>2</sup> /kg
荷姿	4kg

## 【注意事項】

1. 使用時には保護手袋・保護衣類・保護眼鏡・保護面を着用してください。
2. 容器を密閉して、可燃物から離して、直射日光をさけ涼しく換気のよいところで保管してください。
3. 密閉された室内での使用は避けてください。作業中は換気を十分おこなってください。
4. キャップを開けるときは、顔を近づけないようにしてください。
5. 対象箇所以外飛散、付着しないように養生してください。
6. 皮膚に付着したり、眼に入らないようにしてください。万一眼に入った時は、ただちに多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けてください。
7. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
8. 希釈は必ず、ポリ容器で行ってください。
9. スプレー塗布厳禁。